

Datenblatt Siebdruckveredlungen

Auftragsbearbeitung: Organisatorisches

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung folgende Informationen an:

- Bestellnummer (auch Belichtungsdatei und angel. Bogen damit kennzeichnen)
- Art Siebdruckveredelung; angeliefertes Material; angel. Material cellophaniert ja/nein
Bogenformat; Seiten (1/0 ode 1/1) / Auflage
- Wunschtermin

Druckvorstufe: Druckdaten

- PDF-Datei
- Lackdatei als ausgeschossener Druckbogen, Dateigröße 1:1
- Keine Lackierung in Anschnitt oder Nut/Falz (Abstand mind. 2mm)
- Lackdaten nicht über- oder unterfüllen
- 100% Farbwert, Rastereffekte nur in UV-Spotack möglich
- Sonderfarbe anlegen, Farbbezeichnung "Siebdrucklack" oder Schwarzkanal
- Alle Schriften in Pfade umwandeln
- Vorgaben für optimale Ergebnisse:

	UV-Spotlack	Relieflack	Glimmer
Abstand zwischen Siebdruckelementen	0,2 mm	0,4 mm	0,4 mm
Linienstärke min.	0,1 mm	0,4 mm	0,4 mm
Schriftgrad min.	6 pt	12 pt	12 pt

Druckerei: Druckbogen

- Die angelieferten Druckbogen, verwendete Farben und Cellophanierungen müssen für nachträgliche Siebdruck UV-Lackierung geeignet sein, andernfalls kann die Haftung der Siebdrucklacke nicht gewährleistet werden. Genaue Informationen darüber erhalten Sie von Ihrem Farblieferanten.
- Bogenformate für unseren Vollautomat: min. 500 x 333 mm - max 1040 x 740 mm
Bogenformate stufenlos einstellbar (unter 500 x 333 mm auf 3/4-Automat druckbar)
- Greiferrand an langer Seite: mind. 15 mm
- **Anlage kennzeichnen**
- Grammatik für Veredelung auf Vollautomat: mind. 150 g/m², 135 - 150 g/m² mit Aufpreis
Unter 135 g/m² auf 3/4-Automat druckbar
- Palette mit Auftragsnummer kennzeichnen

Weiterverarbeitung: nach der Abholung

- Frisch veredelte Druckbögen, Spannband sofort nach Abholung öffnen
- Planschneider bei dickem Lackauftrag in kleinen Stapeln, geringer Pressbalkendruck
- Die Bogen sind vor der Weiterverarbeitung zu prüfen, wir übernehmen keine Haftung für nachträgliche Arbeiten an den veredelten Druckbögen

Hotline zu unseren Fachleuten: 0921 1 28 35

gooley

Bernecker Strasse 2a · 95448 Bayreuth
Telefon: 0921 12835 · Fax: 0921 82192
mail@gooley.de · www.gooley.de

Qualitätsmanagement
Wir sind zertifiziert
nach ISO 9001:2015

